

HD-C 重型柴油合成機油 15W-40 CK-4

產品規格

Part No. : ON-CV0002B

Description :

高品質重型柴油引擎機油，符合 API CK-4、ACEA E7/E9/E11 等商用車用油規範，適用於高負荷柴油引擎與重型商用車輛。具良好的抗磨耗保護、清淨分散性與高溫穩定性，可協助維持引擎清潔、降低磨耗，並提供穩定可靠的潤滑表現。

Type Of Use :

API CK-4 / SN	CES 20086	ACEA E7/E9/E11
MACK EOS-4.5	Volvo VDS 4.5、Renault RLD-3	Detroit Diesel DFS 93K222
MB 228.31	MTU Category 2.1	Deutz DQC III-18 LA
MAN M3775	DTFR 15C100	Caterpillar ECF-3、GB D1

Typical Inspections :

Physical	Unit	Specifications	Typical	Test Method
Color	-	L3.0~4.0	L4.0	ASTM D-1500
Viscosity at 40 deg C	cSt	-	128.11	ASTM D-445
Viscosity at 100 deg C	cSt	12.5~16.3	16.1	ASTM D-445
Viscosity Index	-	MIN.130	134	ASTM D-2270
Total Base Number	mg KOH/g	MIN.9.0	9.87	ASTM D-2896
Flash Point COC	°C	MIN.200	240	ASTM D-92
Pour Point	°C	-	-27	ASTM D-97

Pack Sizes :

ON-CV0002B / 20L
ON-CV0002D / 200L