

HD-C 重型柴油合成機油 15W-40 CI-4 / SL

產品規格

Part No. : ON-CV0003B

Description :

高品質重型柴油引擎機油，符合 API CI-4 等商用車用油規範，適用於高負荷柴油引擎與重型商用車輛。具良好的抗磨耗保護、清淨分散性與高溫穩定性，可協助維持引擎清潔、降低磨耗，並提供穩定可靠的潤滑表現。

Type Of Use :

API CI-4 / SL	MB 228.3	Volvo VDS-2
Cummins CES 20072 /76	Caterpillar ECF-1A	Deutz DQC-II
Detroit Diesel 93K215	Detroit Diesel 7SE270	Renault RLD-2

Typical Inspections :

Physical	Unit	Specifications	Typical	Test Method
Color	-	L2.5~3.5	L3.0	ASTM D-1500
Viscosity at 40 deg C	cSt	-	112.27	ASTM D-445
Viscosity at 100 deg C	cSt	12.5~16.3	14.5	ASTM D-445
Viscosity Index	-	MIN.130	132	ASTM D-2270
Total Base Number	mg KOH/g	MIN.8.0	10.26	ASTM D-2896
Cranking at -20 deg C	cP	MAX. 7,000	5,972	ASTM D 5293
Flash Point COC	°C	MIN.200	244	ASTM D-92
Pour Point	°C	-	-27	ASTM D-97

Pack Sizes :

ON-CV0003B / 20L
ON-CV0003D / 200L