TECHNICAL DATA SHEET
202608

ON　Advanced 汽車全合成機油 5W-40

產品規格

Part No.：ON-PV0003

Description：

用於新世代汽油引擎與一般乘用車保養需求。全合成配方有助於維持引擎清淨、抗磨耗保護與高溫油膜穩定性，適合日常行駛、長途行車及多元用車環境。

Suitable For Use：

API SQ

Typical Inspections：

Physical	Unit	Specifications	Typical	Test Method
Color		2.5～3.5	3.0	ASTM D 1500
Viscosity at 40 deg C	cSt	-	84.8	ASTM D 445
Viscosity at 100 deg C	cSt	12.5～16.3	14.33	ASTM D 445
Viscosity Index	-	170	176	ASTM D 2270
HTHS at 150 deg C	cP	3.5	3.8	ASTM D 5481
Total Base Number	mg KOH/g	7.0	8.38	ASTM D 2896
Cranking at -30 deg C	cP	6600	6170	ASTM D 5293
Flash Point COC	deg C	200	224	ASTM D92
Pour Point	deg C	-35	-38	ASTM D97

Pack Sizes：

ON-PV0003 / 12x1L

ON-PV0003B / 20L

ON-PV0003C / 20L

ON-PV0003D / 20L

Boschman Enterprise Co., Ltd

No. 36, Wuquan Rd., Wugu Dist., New Taipei City, Taiwan　www.onauto.co