

ON CVT FW 變速箱油 金黃

產品規格

Part No. : ON-TF0002

Description :

本產品專為搭載鋼帶或鏈條結構的無段變速系統研發。提供高層級的摩擦特性與抗剪切能力，確保動力傳輸的高效率與變速箱的耐用性。

Suitable For Use :

Honda (HMMF with Torque Convertor)、Honda (HMMF with Start Clutch)、Honda (HCF-2)、Audi / VW (TL 52 180 / TL 52 516)、BMW (8322 0 136 376 / 8322 0 429 154)、Chrysler/Jeep (NS-2 / CVTF+4)、Daihatsu (Daihatsu Ammix CVT-DC/ DFE)、Ford (CVT-23 / CVT-30)、Ford (WSS-M2C928-A)、Ford (WSS-M2C933-A/Motorcraft XT-7-QCFT)、Ford (MERCON C)、GM DEX-CVT、Toyota / Lexus (TC / FE)、GM CVT、Nissan / Infiniti (NS-1 / NS-2 / NS-3)、Mitsubishi (SP-III / CVTF-J1 / J4)、Mercedes-Benz (CVT-28 / 236.20)、Mini Cooper (EZL 799A / ZF CVT V1)、Mazda CVTF 3320、Punch (EZL 799A / EX-1 / CVT-PPT)、Subaru (E-CVTF / i-CVTF / CV-30)、Suzuki (TC / NS-2 / CVT Green1 / CVT Green2)、Subaru (Lineartronic CVTF-II / High Torque CVTF / K0425Y0710)、Hyundai / Kia (SP-III / SP-CVT1 / IVTF-SP-CVT1)。

Typical Inspections :

Physical	Unit	Specifications	Typical	Test Method
Density at 20 deg C	kg/l	-	Report	ASTM D 4052
Viscosity at 40 deg C	cSt	-	34.76	ASTM D 445
Viscosity at 100 deg C	cSt	7.0	7.25	ASTM D 445
Viscosity Index	-	170	179	ASTM D 2270
Flash Point COC	deg C	180	230	ASTM D92
Pour Point	deg C	-	-45	ASTM D97

Pack Sizes :

ON-TF0002 / 1L

ON-TF0002B / 20L

Boschman Enterprise Co., Ltd

No. 36, Wuquan Rd., Wugu Dist., New Taipei City, Taiwan

www.onauto.co