TECHNICAL DATA SHEET
202608

ON　ATF FWULV 變速箱油 金黃

產品規格

Part No. ：ON-TF0004

Description：

本產品為超低黏度自動變速箱油，具備優異的低溫流動性與穩定黏度性能，有助於維持換檔平順及高效動力傳輸。

Suitable For Use：

AISIN AW-2、Dexron ULV、Mercon ULV、MB 236.15、MB 236.16、MB 236.17、ZF Lifeguard 8 ZF、Lifeguard 9、Mazda ATF A7、Nissan Matic-P、G 053 001 A2、G 060 540 A2、Ford WSS-M2C949-A、BMW 83 22 2 413 477 (ATF7)

Typical Inspections：

Physical	Unit	Specifications	Typical	Test Method
Color	-	-	油色	ASTM D 1500
Viscosity at 40 deg C	cSt	-	22.4	ASTM D 445
Viscosity at 100 deg C	cSt	4.5	5.2	ASTM D 445
Viscosity Index	-	170	176	ASTM D 2270
Flash Point COC	deg C	170	208	ASTM D92
Pour Point	deg C	-	-48	ASTM D97

Pack Sizes：

ON-TF0004 / 1L

ON-TF0004B / 20L

Boschman Enterprise Co., Ltd

No. 36, Wuquan Rd., Wugu Dist., New Taipei City, Taiwan　www.onauto.co